

# 鉛線

W P

鉛地金（JIS H2105 特殊）、アンチモン地金（JIS H2112 特殊）を用いて組成成分通りに配合した合金を各線径に整えた線状に押し出し、成形したものです。

線 径 : 0.25 ~ 4.5 mm  
一巻き長さ : 350 ~ 2.2 m  
一巻き重さ : 200 ~ 400 g  
組 成 成 分 : 鉛 (Pb) 99.6%  
アンチモン (Sb) 0.4%



## ◆型式について

WP+下記号数 例 ; WP10

### 仕様及び寸法

号 数	直 径 (mm)	長 さ (m)	重 量 (g)	備 考
1	0.36	172	200	
2	0.45	110	200	
3	0.57	68	200	
5	0.80	70	400	
8	1.00	44	400	
10	1.25	28	400	
15	1.55	18	400	
20	1.85	13	400	
25	2.05	11	400	
30	2.35	9.5	400	
40	2.65	8.4	400	
50	3.00	4.9	400	
60	3.24	4.3	400	
75	3.70	3.2	400	
100	4.50	2.2	400	

### <注>

1. 本製品は鉛を主成分とした上記寸法の合金線線をボビンに巻き付けた製品であり、巻単位で販売致します。
2. 本製品は鉛を主成分とした合金線線であり、ヒューズとしての御使用はできません。